

ANEXO 3.

FORMATO VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE FLUJOS

En este formato el oferente debe expresar claramente que su oferta cumple con las especificaciones listadas en el Anexo Técnico. De igual forma debe diligenciar en qué lugar de su propuesta (folio y subíndice) se puede corroborar el cumplimiento de cada requisito, así como la marca y modelo o versión según corresponda del equipo, software o sistema ofertado.

I. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS - LISTADO BASE

Los elementos, sistemas, software, hardware y/o equipos incluidos en el siguiente listado son denominados como base y son los que obligatoriamente el proponente deberá incluir en su oferta.

A. NRCS (Newsroom Computer System)							
ITEM	COMPONENTE/CARACTERISTICAS	CANT.	FOLIO	SUB-INDICE	CUMPLE		MARCA/MODELO OFERTADO
					SI	NO	
1.	Planificación, creación y modificación en tiempo real de continuidades (rundown).	N/A					
1.1	Generar notificaciones y alertas visuales sobre el rundown de la media faltante (textos, clips, gráficos).	N/A					
1.2	Cálculo del tiempo total de rundown, incluyendo tiempos de locución para IN's y voice overs.	N/A					
2.	Asignación de tareas y gestión de recursos.	N/A					
2.1	Debe permitir asignar mínimo: periodista/realizador, camarógrafo, equipo de transmisión, vehículo, editor e incluir datos como dirección, contacto, hora, evento.	N/A					

2.2	Notificaciones de asignaciones por mail.	N/A					
2.3	Personalización de usuarios y perfiles.	N/A					
2.4	Digitación de textos para Teleprompter y Generador de Caracteres.	N/A					
3.	Licencias perpetuas flotantes para 30 usuarios concurrentes.	30					
3.1	Los usuarios están discriminados así:						
3.1.1	Licencia Tipo 1: Doce (12) licencias de usuario que tenga acceso desde su estación de trabajo para contribuir en texto para generador y Teleprompter, visualización, selección de material, posibilidad de poner marcas de entrada y salida, creación de EDLs y edición de audio y video por corte sobre proxies, locución (voice over), contribución a la catalogación (Este tipo de usuario no hace control de la continuidad). De estas licencias al menos 5 deben poder trabajarse desde fuera del canal con todas las funciones de texto y video (Proxy) asociadas.	12					
3.1.2	Licencia Tipo 2: Cinco (5) licencias de usuario para asignaciones y control de continuidad (jefes de emisión y redacción, director, productor al aire, etc). Deben poder tener acceso a las mismas funciones de usuario tipo 1, más control de continuidad y aprobaciones.	5					
3.1.3	Licencia Tipo 3: Tres (3) licencias de usuario para visualización: tres (3) presentadores que solo requieren ver el avance del rundown.	3					
3.1.4	Licencia Tipo 4: Una (1) licencia remota que cumpla las funciones de usuario Tipo 1 y 2, para trabajos realizados fuera del canal. Debe contar con todas las funciones de texto y video asociadas.	1					
3.1.5	Licencia Tipo 5: Siete (7) licencias de usuario para salas de edición que pueden realizar su trabajo sobre alta o baja resolución (con posterior proceso de consolidación).	7					
3.1.6	3.1.6 Licencia Tipo 6: Dos (2) licencias de usuario para nuevos medios digitales. Debe contar con todas las funciones de texto y video asociadas a una licencia de usuario tipo 1, más la posibilidad de publicar en las redes sociales del canal.	2					

4.	De acuerdo a la anterior clasificación se debe indicar si todas las licencias son iguales y se categorizan por configuración o son tipos de clientes diferentes.	N/A			N/A. Incluir en la oferta una descripción sobre éste ítem. Indicar folio.	
5.	Especificar si los usuarios deben acceder al sistema usando un navegador (browser) o si se requiere la instalación de alguna aplicación sobre las estaciones de trabajo.	N/A			N/A. Incluir en la oferta una descripción sobre éste ítem. Indicar folio.	
6.	Garantizar que las licencias puedan correr bajo sistemas operativos OS y Windows.	N/A				
7.	Especificar los requerimientos mínimos de máquina de usuario, para el correcto acceso al sistema.	N/A			N/A. Incluir en la oferta una descripción sobre éste ítem. Indicar folio.	
8.	Actualmente los equipos de usuario se encuentran, bajo una red LAN con directorio activo sobre servidores virtuales en Microsoft server 2008 y 2003 R2 Estandar y conexión a internet, por lo cual es necesario garantizar la conexión con este servidor.	N/A				

9.	Acceso al sistema a través de dispositivos móviles (tablets y smartphones IOS y Android). Se requiere que cuando los usuarios no tengan acceso a un computador, los usuarios finales puedan contribuir en texto para Generador de Caracteres y Teleprompter, puedan visualizar, seleccionar material (posibilidad de poner marcas de entrada y salida), crear EDLs, y contribuir a la catalogación.	N/A					
9.1	Se debe garantizar mínimo tres (3) conexiones de este tipo.	3					
9.2	Indicar si las conexiones a través de dispositivos móviles se hacen por medio de browser o alguna aplicación; en este último caso especificar dispositivos compatibles o requerimientos para los mismos.	N/A			N/A. Incluir en la oferta una descripción sobre éste ítem. Indicar folio.		
10.	Integración con redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube) tanto para obtención de información como para publicación.	N/A					
10.1	Posibilidad de filtrado/Moderación de la información entrante a través de redes sociales.	N/A					
10.2	A partir del filtrado/moderación sobre la información entrante, se debe poder seleccionar el material para enviarlo (exportarlo) al Generador de Caracteres.	N/A					
10.3	Desde el control de continuidad se debe aprobar la publicación de contenidos asociados a una nota, que se publicaran en redes sociales o página web del canal.	N/A					
11.	Gestión de agencias de noticias.	N/A					
11.1	Se requiere poder gestionar el material entrante y dar alertas sobre una búsqueda previamente establecida. Actualmente Canal Capital cuenta con los servicios de la agencia Reuters, para contribución por descargas de internet (texto y video), ftp y feed satelital en vivo.	N/A					
12.	Automatización del flujo de trabajo en vivo.	N/A					

12.1	Actualización para reflejar cambios de rundown y tomar control de dos (2) Generadores de Caracteres o generador con dos (2) canales, (referirse a numeral 13.1 Generador de Caracteres), un (1) teleprompter y dos (2) servidores de video cada uno con 4 canales (referirse a numeral 13.2 Servidor de Video).	N/A					
12.2	Especificar cuál es el tiempo mínimo de respuesta a cambios del rundown; es decir, con cuánto tiempo de antelación previo a que un evento vaya al aire, se puede hacer una modificación en el rundown para que el sistema sea capaz de interpretarlo y reflejar cambios en los equipos a controlar. Se requiere que este tiempo no sea mayor a 10 segundos.	N/A					
13.	Se debe garantizar control por protocolo MOS u otro protocolo compatible con los siguientes equipos:	N/A					
13.1	<p><i>Generador de Caracteres</i></p> <p>Se requiere a nivel de texto, que los periodistas puedan contribuir desde sus estaciones a la nota, seleccionando de la base de datos del generador un proyecto gráfico (template) y digitando los textos en la casillas correspondientes de acuerdo a los campos que tenga el layout seleccionado. Posteriormente a nivel de MOS se deberá pasar dicha información al rundown del Generador (no se requiere previews desde las estaciones de periodistas, así como tampoco programación de tiempos de entrada y salida de gráficos).</p> <p>Para el caso de gráficos que acompañen la nota a nivel de wipes o gráficos para pantalla, también se requiere un playlist asociado que deberá ir vinculado por rundown desde el NRCS y que actualizará el segundo generador (o segundo canal de salida del generador de caracteres adicional numeral 13.1.2). En ese sentido, el rundown del sistema deberá tener asociado a nivel de texto "N" número de campos para Generador de Caracteres (dependiendo de los "N" campos que tenga la plantilla) y los gráficos respectivos (si los hay).</p>	N/A					

13.1.1	<i>Opción 1: Vizrt Viz Trio V 2.11.1.13920.</i>		N/A				
	Canal capital cuenta con dos generadores de caracteres Viz Trio con las siguientes características:						
	Generadores Viz Trio. Un canal HD.						
	VIZTRIOONE	Sistema Operativo: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.120503-2030)					
	Tarjeta de video	NVIDIA Quadro 2000					
	Tarjeta de video out	MATROX Matrox DSX LE					
	Software						
	VizTrio	V 3.1.1					
	Vizrt Viz DataPool	V 2.13.4.1342					
	Vizrt Viz Graphic Hub	V 3.0.0.60781 esta instancia se ejecuta como un servicio web en las maquinas instaladas					
	Vizrt Viz Trio	V 3.1.1.22607					
	Vizrt Viz GH Manager	V 5.0.0.60781					
	Vizrt Viz Engine/Artist	3.8.3.62368					
Vizrt Media Sequencer	3.1.0.15661						
Los equipos no cuentan con la licencia para manejo por protocolo MOS, en consecuencia, el proponente deberá garantizar la conexión descrita en el numeral 13.1 incluyendo la conexión vía MOS, tanto para el sistema de NRCS como para los equipos Vizrt incluyendo sus licencias.							

13.1.2	<p><i>Opción 2: Generador de caracteres adicional.</i></p> <p>Como alternativa a lo estipulado en el numeral 13.1.1, el proponente podrá ofertar un Generador de Caracteres de doble canal, de características iguales o superiores a los Generadores Viz Trio descritos. Éste deberá contar con integración por protocolo MOS al sistema NRCS propuesto, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 13.1.</p>	1				
13.1.3	<p><i>Opción 3: Integración por intelligent interfaz.</i></p> <p>Como alternativa a lo estipulado en los numerales 13.1.1 y 13.1.2, el proponente podrá ofertar la integración con los Viz Trio propiedad de Canal Capital descritos en el numeral 13.1.1 a través de intelligent interfaz. Ésta conexión deberá garantizar la mismas condiciones de integración al NRCS propuesto de acuerdo a lo solicitado en el numeral 13.1., en lo concerniente a texto.</p>	N/A				
13.1.3.1	<p>Si el proponente opta por hacer su oferta de acuerdo al numeral 13.1.3 Opción 3: Integración por intelligent interfaz, deberá entonces obligatoriamente adicionar a su oferta un almacenamiento como el que se describe a continuación:</p> <p>Servidor de online o nearline, con capacidad de mínimo 40 TB, fuente redundante, montaje en rack, posibilidad de configuración en RAID, deberá contar con el throughput necesario de acuerdo al dimensionamiento de la solución planteada y los flujos de trabajo descritos. Este servidor debe ser de una marca que cuente con soporte local certificado; el oferente debe presentar la certificación de representación y soporte por parte de fábrica. puede acreditar. En consecuencia el servidor Mediagrid con el que cuenta actualmente Canal Capital, deberá redestinarse o actuar en articulación con el servidor propuesto de acuerdo a la funcionalidad requerida.</p> <p>En caso de utilizar este servidor adicional como servidor online, el throughput deberá ser el adecuado de manera tal que sea capaz de soportar el trabajo de archivos en alta</p>	1				

	<p>resolución (salas de edición y servidor de playout -4 canales).</p> <p>En caso de utilizar este servidor adicional como nearline, se considera que debe manejar un throughput mínimo para cuatro flujos en alta resolución.</p>						
13.2	<p><i>Servidor de video: Venice MPH4 (4 puertos entrada / Salida) ú Omneon MediaDeck SMD-7002 (4 puertos en entrada / salida).</i></p> <p>Se requiere control del servidor de acuerdo al rundown, poniendo en cue los videos según el avance y cambios sobre el mismo, para posterior envío al aire por parte del operador. La configuración de canales solicitada debe corresponder a canales AB para playlist de notas y a dos auxiliares disponibles para un playlist adicional (generalmente de wipes o imágenes de apoyo asociados a cada nota) y para grabaciones esporádicas.</p>	N/A					
13.3	<p><i>Teleprompter:</i> Canal Capital cuenta con dos pantallas de teleprompter con entrada en CTA y sus herrajes correspondientes.</p>	N/A					

13.3.1	<p>Se debe incluir software de teleprompter y un equipo de escritorio para su operación con interfaz de salida compuesta.</p> <p>A nivel de texto se requiere que los usuarios finales puedan contribuir desde sus estaciones a la nota, con la digitación de los "INS" y textos para el voice over de los presentadores. Esta información posteriormente deberá ser enviada al equipo de operación de teleprompter a nivel de protocolo MOS u otro protocolo compatible, de manera tal que los cambios en el rundown sean reflejados, cada vez que éste se modifique o cambie la información digitada.</p> <p>Nota: Estos textos deberán poder asociarse dentro del sistema de NRCS a determinado presentador, para sumar el tiempo en el rundown de acuerdo con la velocidad de lectura del mismo.</p>	1					
14.	Registro de logs de eventos que permita verificación de manipulación y desempeño del sistema. En este caso, no son obligatorias las estadísticas de usabilidad, es decir, aquellas estadísticas del rendimiento de los usuarios.	N/A					
14.1	Se requiere poder tener control de todas las acciones que se realizan; para ello es necesario que el log de eventos sea accesible únicamente por un usuario administrador a nivel de ingeniería y que arroje las acciones hechas identificando el usuario y máquina desde donde fueron realizadas. Por ejemplo "quien borro un archivo específico, quién modificó o aprobó una nota.", etc.	N/A					
B. PAM (Production Asset Management)							
15.	Módulo de ingesta						
15.1	<p>Ingesta de archivos: Actualmente se realiza la ingesta por medio de archivos desde tarjetas tipo SXS, SDHC y descargas de archivos de la web. Diariamente se ingestan aproximadamente 13 horas de material en bruto en diferentes formatos (.MOV, .MXF, .MP4, AVI, WMV) que corresponden en promedio a 800 archivos, los cuales ocupan en total un promedio de 250 GB.</p>					N/A	

15.1.1	Se requiere que del material ingestado se genere un proxy al ingresar al sistema o que se pueda obtener su versión de baja resolución cuando se solicite visualización por parte de un usuario. Posteriormente, a través del flujo automático que corresponda se deberá realizar la transcodificación del archivo, si el formato no es compatible con el software de edición.	N/A					
15.1.2	Se utilizarán tres estaciones de trabajo para el proceso de ingesta, por lo cual se requiere que se incluyan las licencias asociadas para las mismas.	3					
15.2	Ingesta banda base: Se realizará ingesta por banda base, a través de dos equipos Pipeline Dual HD en archivo .MOV, controlados por el software Pipeline Control versión 2.6.2.0. La ingesta diaria aproximada es de 12 horas de material en bruto que corresponden en promedio a 70 archivos, con un tamaño total general de 350GB.	N/A					
15.2.1	Se requiere que del material ingestado se genere un proxy al ingresar al sistema o que se pueda obtener su versión de baja resolución cuando se solicite visualización por parte de un usuario. Posteriormente, a través del flujo automático que corresponda se deberá realizar la transcodificación del archivo, si el formato no es compatible con el software de edición.	N/A					
15.2.2	Se utilizará una sola estación de pipe line (4 canales) para este proceso de ingesta, por lo que se requiere que se incluya(n) la(s) licencia(s) asociada(s) para el (las) misma(s).	N/A					
16.	Módulo de Catalogación						
16.1	Se requiere que todo el material que ingrese al sistema pueda ser catalogado.	N/A					
16.2	La plantilla de catalogación debe ser personalizable y debe contar mínimo con diez (10) registros totales y cuatro (4) registros configurables para digitación de información.	N/A					
16.3	La base de datos producto de la catalogación debe poder consultarse por todos los usuarios del sistema licenciados, con las restricciones propias (modificación, borrado, etc.) asociadas a la personalización de usuarios.	N/A					

16.4	Para la totalidad de la media ingresada al sistema se requiere generación de proxies o generación de archivo de baja resolución asociado al clip de alta resolución, cada vez que éste sea requerido por un usuario para su visualización o demás trabajos (edición, pietaje, generación de marcas) que se pueden adelantar sobre la media.	N/A					
C. GESTOR DE FLUJOS / DATA MOVER							
17.	Planificación, creación y diseño de flujos de trabajo de forma dinámica y a la medida de los procesos de movimiento de material que requiere el canal.	N/A					
17.1	Los flujos diseñados deben garantizar una mínima intervención manual y optimización del tiempo, procesos y tareas asociadas al movimiento de media y tratamiento de material (transcodificación, publicación, etc.) de acuerdo a las necesidades.	N/A					
18.	Como parte del sistema propuesto, deberá tenerse en cuenta y aprovecharse en la mayor proporción la actual infraestructura del canal. Este debe ser verificable por parte de canal capital en el diagrama debe ser presentado junto con la oferta.	N/A					
18.1	Los equipos que se describen a continuación deberán estar integrados al sistema e incluirse en el diagrama de la solución planteada por el proponente.	N/A					
18.1.1	Sistema de almacenamiento Mediagrid 3000. Capacidad 60 TB. Se compone de dos ContentDirector 1000, un ContentBridge 1000, un ContentServer 3000 y un ContentStore 3160.	N/A					
18.1.2	NAS Windows Storage Server 2008 R2 Standard. Compuesto por un servidor HP StorageWorks X1600 G2 Network Storage y un chásis de arreglo de discos HP StorageWorks. Capacidad 60 TB.	N/A					
18.1.3	Transcodificador Carbon Coder Admin 3.22.2.44547, Servidor Silicon Mechanix; Rhozet Carbon Coder 3.22.2.44547.	N/A					
18.1.4	MXF Server v4.9.0.9. Servidor Dell PowerEdge R210 II.	N/A					
18.1.5	Equipo para ingesta banda base, Telestream Pipeline Dual HD, software Pipeline Control versión 2.6.2.0.	N/A					

18.1.6	Siete (7) Salas de edición. Actualmente se cuenta con el software de edición Avid Media Composer en Versiones 6.5.0 y 7.0.4 y se podrá considerar un proceso de migración al software de edición Adobe Premier, dependiendo el sistema ofrecido.	N/A					
D. HARDWARE							
	La propuesta deberá incluir como mínimo los siguientes ítems:						
20.	TELEPROMTER						
20.1	Se debe incluir equipo para operación de teleprompter con software e interfaz con salida de video compuesto.	1					
21.	NRCS						
21.1	Servidor principal para sistema de prensa y control de dispositivos de producción en vivo, dimensionado en características de acuerdo a requerimientos solicitados y acorde al tipo de solución planteada.	1					
21.2	Servidor backup para sistema de prensa y control de dispositivos de producción en vivo, dimensionado en características de acuerdo a requerimientos solicitados y acorde al tipo de solución planteada.	1					
21.3	La configuración entre el servidor del numeral 21.1 y su equipo de respaldo 21.2 es de backup. No se requiere configuración en espejo.	N/A					
22.	PAM						
22.1	Servidor principal para procesos asociados al PAM como manejo de usuarios, archivos, catalogación, ingesta y gestión de flujos, dimensionado en características de acuerdo a requerimientos solicitados y acorde al tipo de solución planteada.	1					
22.2	Servidor backup para procesos asociados al PAM como manejo de usuarios, archivos, catalogación, ingesta y gestión de flujos, dimensionado en características de acuerdo a requerimientos solicitados y acorde al tipo de solución planteada.	1					

22.3	La configuración entre el servidor del numeral 22.1 y su equipo de respaldo 22.2 es de backup. No se requiere configuración en espejo.	N/A					
23.	TRANSCODIFICADOR						
23.1	Servidor de transcodificación, que deberá destinarse exclusivamente para la generación de proxies y demás transcodificaciones inherentes al flujo de trabajo y configuración del sistema.	1					
23.2	Como opción al numeral 21.2 y 22.2, se podrá ofrecer únicamente el hardware solicitado en el numeral 21.1 y 22.1, siempre y cuando el servidor de transcodificación 23.1 cumpla las funciones de backup descritas en el numeral 21.2 y 22.2.	N/A					
24.	CAPA FÍSICA						
24.1	Se debe incluir el switch de datos principal y su conexión a los cables especiales de conexión con los servidores ofrecidos.	1					
24.2	La instalación de la red de datos del sistema se limitará a la conexión de:	N/A					
24.2.1	Los servidores y equipos terminales ofrecidos hasta el switch de datos ofrecido.	N/A					
24.2.2	Los patch cords desde el switch de datos ofrecido hasta el patch panel de data en donde están rematados los puntos de las estaciones de trabajo (Distancia: máximo dos rack contiguos).	N/A					
24.2.3	Los patch cords desde el switch de datos ofrecido hasta los switch de datos que actualmente tiene canal capital (Distancia: máximo dos rack contiguos).	N/A					
25.	OTROS						
25.1	Se debe incluir un KVM switch con puertos suficientes para gestión de los servidores ofrecidos. Debe ser de montaje en rack e incluir monitor, teclado y mouse en bandeja deslizable.	1					
25.2	Se debe incluir un monitor de mínimo 47" con entrada HDMI y un cable de mínimo 15 mts para visualización ampliada del rundown en el control room.	1					

Nota: Canal Capital dispondrá de un rack de 40 unidades para alojar la solución y se dispone de energía regulada y aire acondicionado suficiente para mantener los equipos en condiciones normales de operación. NO se requiere ejecutar adecuaciones eléctricas, por parte del proponente.

II. CAPACITACIÓN

E. CAPACITACIÓN							
ÍTEM	COMPONENTE/CARACTERÍSTICAS						
26.	DESCRIPCIÓN DE CAPACITACIONES						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	CANT.	FOLIO	SUBINDICE	CUMPLE	
						SI	NO
26.1	CAPACITACIÓN TÉCNICA SISTEMA EN GENERAL		1				
	Tiempo mínimo de la capacitaciones en la sede de Canal Capital	12 HORAS					
	Número mínimo de Personas a Capacitar para usuario súper administrador.	10 PERSONAS					
	El proveedor debe realizar una capacitación para el personal técnico de Canal Capital que abarque la operación de la totalidad del sistema a nivel de ingeniería, involucrando tanto hardware como software y que abarque explicación sobre el diseño, cableado, integración y soporte sobre la totalidad de los equipos y sistema adquiridos. Esta capacitación deber incluir protocolos de resolución de fallas.						
26.2	CAPACITACIÓN DE USUARIO TIPO 1. NRCS + PAM		1				
	Tiempo mínimo de la capacitaciones en la sede de Canal Capital	20 HORAS					
	Número mínimo de Personas a Capacitar usuario Tipo 1.	25 PERSONAS					

	El proveedor debe realizar una capacitación para el personal usuario final (periodista/realizador) de Canal Capital que abarque la operación del sistema NRCS (contribuciones de texto, visualización, selección de material, creación de EDL, edición por corte, locución, etc.), catalogación y demás procesos del sistema asociados a su labor y tipo de licencia. Debe haber suministro de manual de usuario.						
26.3	CAPACITACIÓN USUARIO TIPO 2 ASIGNACIONES. NRCS		1				
	Tiempo mínimo de la capacitaciones en la sede de Canal Capital	8 HORAS					
	Número mínimo de Personas a Capacitar usuario Tipo 2 Asignaciones.	10 PERSONAS					
	El proveedor debe realizar una capacitación para el personal usuario final (asignaciones) de Canal Capital que abarque la operación del sistema NRCS y demás procesos del sistema asociados a su labor y tipo de licencia. Debe haber suministro de manual de usuario.						
26.4	CAPACITACIÓN DE USUARIO TRÁFICO (INGESTA). PAM		1				
	Tiempo mínimo de la capacitaciones en la sede de Canal Capital	8 HORAS					
	Número mínimo de Personas a Capacitar usuario de tráfico (Ingesta)	8 PERSONAS					
	El proveedor debe realizar una capacitación para el personal usuario final (tráfico) de Canal Capital que abarque la operación del sistema PAM (ingesta, transcodificaciones, catalogación) y demás procesos del sistema asociados a su labor y tipo de licencia. Debe haber suministro de manual de usuario.						
26.5	CAPACITACIÓN DE USUARIO TIPO 6 (NUEVOS MEDIOS DIGITALES). NRCS + PAM		1				
	Tiempo mínimo de la capacitaciones en la sede de Canal Capital	6 HORAS					
	Número mínimo de Personas a Capacitar usuario de nuevos medios digitales.	6 PERSONAS					

	El proveedor debe realizar una capacitación para el personal usuario final (nuevos medios digitales) de Canal Capital que abarque la operación del sistema NRCS (redes sociales, publicaciones, contribuciones de texto, visualización, selección de material, creación de EDL, edición por corte, etc.), catalogación y demás procesos del sistema asociados a su labor y tipo de licencia. Debe haber suministro de manual de usuario.						
26.6	CAPACITACIÓN DE USUARIO TIPO 5 (EDITOR). NRCS + PAM		1				
	Tiempo mínimo de la capacitaciones en la sede de Canal Capital	5 HORAS					
	Número mínimo de Personas a Capacitar usuario editor	14 PERSONAS					
	El proveedor debe realizar una capacitación para el personal usuario final (editor) de Canal Capital que abarque la operación del sistema NRCS (selección de material, creación de EDL, edición), catalogación y demás procesos del sistema asociados a su labor y tipo de licencia. Debe haber suministro de manual de usuario.						
<p>Nota: Las capacitaciones deberán ser impartidas por el representante directo de fábrica, con una intensidad o duración de mínimo cinco (5) días o cuarenta (40) horas (estos son diferentes a los tres -3- días de acompañamiento durante la arrancada del sistema. Ver ítem 28). El tiempo restante de las capacitaciones podrá ser dado por el representante local.</p>							

III. GARANTÍA

F. GARANTÍA						
ITEM	COMPONENTE/CARACTERÍSTICAS	CANT.	FOLIO	SUBINDICE	CUMPLE	
					SI	NO
27.	Certificar garantía mínima de un (1) año para todo el sistema, incluyendo: hardware, software, equipos y elementos técnicos en general – debe contemplar los utilizados como parte del montaje e instalación-, que se encuentran consignados en el presente anexo técnico y los que el oferente consigne en su oferta.	N/A				
27.1	El término de estas garantías se contará a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor, situación que se dará cuando exista entrega y puesta en funcionamiento efectivas de la totalidad del sistema.	N/A				
27.2	En caso de falla de un servidor, con la certificación de la garantía y en virtud de la misma, el oferente se obliga a suministrar un equipo que supla las funciones específicas mientras se realizan los trámites de reposición ante fábrica.	N/A				

IV. SOPORTE

G. SOPORTE																					
ITEM	COMPONENTE/CARACTERISTICAS	CANT.	FOLIO	SUBINDICE	CUMPLE																
					SI	NO															
28.	Se debe incluir el acompañamiento para el arranque y acoplamiento del sistema, por lo menos durante los primeros 15 días. Este acompañamiento deberá estar dado mínimo por tres (3) días por personal de fábrica los días restantes, deberán ser soportados por personal del oferente debidamente certificado de acuerdo a lo estipulado en el numeral 39 del anexo técnico.	N/A																			
29.	<p>Se requiere soporte durante el tiempo de garantía en el evento que se presente cualquier emergencia o siempre que Canal Capital lo requiera y/o solicite, en modalidad 16x7. El soporte técnico deberá ser prestado vía telefónica, con acceso remoto o de forma presencial en el lugar de la instalación, dependiendo de la emergencia o requerimiento realizado de acuerdo a la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>DISPONIBILIDAD</th> <th>TIEMPO DE RESPUESTA</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Soporte telefónico/remoto o local</td> <td>16x7 Horario local a partir de las 05:00</td> <td>Inmediato</td> <td>Español</td> </tr> <tr> <td>Soporte presencial local</td> <td>16x7 Horario local a partir de las 05:00</td> <td>2 horas</td> <td>Español</td> </tr> <tr> <td>Soporte telefónico/remoto de fábrica</td> <td>16x7 Horario local a partir de las 05:00</td> <td>Inmediato</td> <td>Español y/o Inglés</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD	TIEMPO DE RESPUESTA	OBSERVACIONES	Soporte telefónico/remoto o local	16x7 Horario local a partir de las 05:00	Inmediato	Español	Soporte presencial local	16x7 Horario local a partir de las 05:00	2 horas	Español	Soporte telefónico/remoto de fábrica	16x7 Horario local a partir de las 05:00	Inmediato	Español y/o Inglés	N/A			
DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD	TIEMPO DE RESPUESTA	OBSERVACIONES																		
Soporte telefónico/remoto o local	16x7 Horario local a partir de las 05:00	Inmediato	Español																		
Soporte presencial local	16x7 Horario local a partir de las 05:00	2 horas	Español																		
Soporte telefónico/remoto de fábrica	16x7 Horario local a partir de las 05:00	Inmediato	Español y/o Inglés																		

V. ADICIONALES

Los elementos y/o equipos incluidos en el siguiente listado son denominados adicionales y serán los que de manera opcional podrá incluir el proponente en su oferta, para obtener calificación de acuerdo a lo señalado en los pliegos de condiciones.

H. ADICIONALES							
ITEM	COMPONENTE/CARACTERISTICAS	CANT.	FOLIO	SUB-INDICE	CUMPLE		MARCA/MODELO OFERTADO
					SI	NO	
30.	Para acceder al puntaje, el proponente deberá suministrar, integrar, configurar e instalar los equipos pertinentes, los cuales deben corresponder exactamente con las características solicitadas a continuación:						N/A
30.1	<p><i>Servidor de video HD de playout:</i> Se debe incluir un servidor de cuatro (4) canales de salida con capacidad de almacenamiento mínimo de 2 TB. Manejo de formatos XDCAM a 35 Mbps y 50 Mbps e IMX 50 Mbps.</p> <p>La integración para este servidor es igual a la descrita en el numeral 13.2 del presente documento. Este servidor puede actuar como backup del que tiene actualmente Canal Capital (Rhode and Schwartz Venice u Omeon Mediadeck 7000...) o puede configurarse como principal y optar por utilizar el servidor Venice u Omneon como Backup.</p>	1					

30.2	<p><i>Servidor de video HD de ingesta:</i> Servidor de 4 canales de entrada con capacidad mínima de almacenamiento de 1TB. Manejo de formatos XDCAM a 35 Mbps y 50 Mbps, IMX50 Mbps.</p> <p>La integración para este servidor es igual a la descrita en los numerales 15.2.1 y 15.2.2 del presente documento. Este servidor deberá configurarse como principal e incluir como respaldo el manejo del Pipeline a nivel de watch folder (similar a la operación actual).</p>	1				
30.3	<p><i>Conexión a sistema de archivo Videoma:</i> El sistema de archivo que tiene actualmente el canal, está compuesto por (1) un servidor HP Proliant DL380p Gen8 para los servicios de Videoma, (1) una librería de cintas LTO6 HP StorageWorks MSL2024 Tape Library, un (1) servidor HP Proliant DL360e Gen8 para el sistema de base de datos Qstar y un (1) servidor HP Proliant DL360e Gen8 para el software de transcodificación Carbon Coder.</p> <p>Para mantener la opción de poder enviar a archivo profundo el material circulante en el sistema de PAM, se requiere conexión para el manejo de la base de datos y librería mencionadas.</p>	1				
30.4	<p>Licencias de Usuario Tipo 1 y 2 adicionales: Con el fin de poder trabajar con mayor número de usuarios en concurrencia, se considera la inclusión de licencias adicionales tipo 1 y 2, que deberán venir en paquetes de mínimo cinco (5) licencias. En cada uno de estos paquetes deberá venir por lo menos una licencia tipo 2, las demás deberán corresponder a licencias tipo 1.</p>	Max. 15				